

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка COLORPRINT NEW (компания SISER)

Описание:

Тонкий материал, специально разработанный для цифровой печати с использованием сольвентных и экосольвентных чернил.

Состав подложки: бумажная.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Температура термопереноса: 160-165°C

Время переноса: 15сек

Давление: среднее.

Нанесение:

- 1) Отпечатайте и подождите, как минимум 3 минуты, перед тем как начать нарезать материал;
- 2) Нарезьте материал;
- 3) Дать печати высохнуть в течение 12 часов перед тем, как переносить изображение на материал;
- 4) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 5) Перенесите изображение с подложки, используя прозрачную монтажную пленку T.T.D. компании Siser (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам) или другие монтажные пленки для апплицирования;
- 6) Произвести перенос аппликации при помощи термопереноса;
- 7) Удалите монтажную пленку, когда она **горячая**. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 50°C, стирка с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушиллка: не рекомендована.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**