

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка PromaPrint paper (компании Promattex International)

Описание:

PromaPrint paper – пленка/бумага для печати сольветными и экосольвентными чернилами, а также водно-пигментными чернилами. Отличная передача цветов, удобство и простота при работе, а также устойчивость при стирке – являются основными преимуществами данной пленки! Подходит для темного и светлого текстиля.

Подложка: бумага.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Толщина: 226 микрон, вес 193,6 г/м²

Температура термопереноса: 150°C

Время переноса: 10-12 сек

Нанесение:

- 1) Отпечатайте и подождите примерно 24 часа перед тем, как начать резать материал;
- 2) Порежьте материал;
- 3) Позвольте печати высохнуть перед тем, как переносить на предмет одежды или ткани;
- 4) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 5) Снимите изображение с подложки, используя монтажную термопленку (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам); также для термопереноса можно использовать пергаментную бумагу.
- 6) Произведите перенос аппликации при помощи термопресса;
- 7) Удалите монтажную пленку, когда изображение **остынет**. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки. Если вы использовали пергаментную бумагу, то ее можно снять сразу.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер и смесовые ткани. Подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

Стирка:

Максимальная температура до 60°C, стирка изнутри материала, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушка: не рекомендована.

Глажка: с внутренней стороны.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**