Фирма «РекламТех». ООО «ТПК Реклама и Материалы»
8(495)923-37-47
info@reklamteh.ru www.reklamteh.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка PromaPrint PU (компании Promattex International)

Описание:
PromaPrint PU – это тонкая полиуретановая пленка для печати сольветными и экосольвентными чернилами. Материал не содержит ПВХ и тяжелых металлов, обладает низкой химической активностью. Отличная передача цветов, удобство и простота при работе, а также устойчивость при стирке – являются основными преимуществами данной пленки! Подходит для темных и светлых тканей.
Подложка: полиэстер.

Основная информация:
Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.
Толщина: 100 микрон.
Температура термопереноса: 150°C
Время переноса: 10-12 сек

Нанесение:
1) Отпечатайте и подождите, как минимум 3 минуты перед тем, как начать резать материал;
2) Порежьте материал;
3) Позвольте печати высохнуть перед тем, как переносить на предмет одежды или ткани;
4) Удалить облойд (лишнюю пленку);
5) Перенесите изображение с подложки, используя монтажную термопленку (клейкий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам);
6) Произведите перенос аппликации при помощи термопресса;
7) Удалите монтажную пленку, когда она **остынет**. При необходимости следуйте инструкции производителя монтажной пленки.

Подходит для материалов:
Хлопок, полиэстер и смесовые ткани. Подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

Стирка:
Максимальная температура до 60°C, стирка изнутри материала, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет
Барабанная сушка: не рекомендована.
Глажка: с внутренней стороны.

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!