

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пленка PROMAFLEX PU (компания Promattex International)

---

## Описание

Пленка полиуретановая тонкая с клеевой подложкой для работы на режущем плоттере. За счет своего клеевого слоя и толщины 90 микрон данная пленка подходит для резки мелких элементов и тонких деталей. Подходит для многослойного апплицирования. Состав подложки: клеевой полиэстер.

---

## Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Толщина 90 микрон

Температура термопереноса от 140° to 160°C Время термопереноса от 10 до 12 сек.

Давление: минимальное.

---

## Нанесение:

- 1) Нарезать материал в зеркальном отображении;
  - 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
  - 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
  - 4) Произвести перенос аппликации с помощью термопресса;
  - 5) Снять подложку можно как горячей, так и остывшей.
- 

## Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, нейлон, лайкра, смесовые ткани. Подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

---

## Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да